

Garde-manger

 OUKACI Juba



<https://lowtechlab.dokit.app/wiki/Garde-manger>

Dernière modification le 21/02/2026

 Difficulté Facile

 Durée 1 jour(s)

 Coût 20 EUR
(€)

Description

Tutoriel pour fabriquer un garde-manger en bois et customisable à l'infini en fonction de vos besoins.

Sommaire

Description
Sommaire
Introduction
Étape 1 - Découpe des planches de base
Étape 2 - Assemblage des cadres de base
Étape 3 - Découpe des panneaux latéraux
Étape 4 - Découpe du couvercle
Étape 5 - Découpe et perçage des clayettes
Étape 6 - Assemblage des panneaux latéraux
Étape 7 - Fixation des équerres
Étape 8 - Fixation du couvercle
Étape 9 - Fixation du devant des tiroirs
Étape 10 - Concevoir et fabriquer une porte avec moustiquaire
Commentaires

Introduction

Ce projet part du besoin d'avoir un endroit où stocker les fruits et légumes de la semaine et avoir un visuel rapide sur ce qui est disponible ou pas à la maison tout en respectant les conditions de conservations des aliments.

Matériaux

- Bois de palette (voir les plans pour les dimensions)
- Panneau en contreplaqué (voir les plans pour les dimensions)
- Tourillons en bois
- Equerres en métal
- Colle à bois
- Vis
- Clous

Outils

- Scie
- Marteau
- Tournevis
- Mètre ruban

-  Garde-manger_CLAYETTE.pdf
-  Garde-manger_GARDE_MANGER_ASM_P1.pdf
-  Garde-manger_GARDE_MANGER_ASM_P2.pdf
-  Garde-manger_PANNEAU_AV_-_AVEC_TOURILLONS.pdf
-  Garde-manger_PLANCHE_40_10_1.pdf
-  Garde-manger_PLANCHE_80_10_1.pdf

Étape 1 - Découpe des planches de base

Découpez les planches de base à l'aide des plans :

- PLANCHE 40_10_1.pdf
- PLANCHE 80_10_1.pdf

Remarque : ne pas percer les trous pour les tourillons. Réalisez cette étape à l'assemblage pour un meilleur ajustement.

Pour le nombre de pièces à réaliser consultez les plans d'assemblage :

- GARDE MANGER ASM P1.pdf
- GARDE MANGER ASM P2.pdf

Published

Récupérée de "<https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Garde-manger&oldid=153148>"



Étape 2 - Assemblage des cadres de base

Assemblez deux cadres selon le plan : PANNEAU AV - AVEC TOURILLONS.pdf

Conseil d'assemblage :

- Réaliser les perçages pour le passage des tourillons à cette étape.
- Utiliser de la colle à bois pour renforcer l'assemblage.







Étape 3 - Découpe des panneaux latéraux

Découpez 3 panneaux en contreplaqué (6 mm d'épaisseur) pour les panneaux latéraux aux dimensions : 800 X 400 mm

Étape 4 - Découpe du couvercle

Découpez le couvercle aux dimensions 444 X 406 mm.

Personnellement il ne me restait plus de contreplaqué, j'ai utilisé des chutes de parquet flottants. Ce qui permet d'avoir une surface lisse et facilement nettoyable.

Étape 5 - Découpe et perçage des clayettes

Découpez et percez les clayettes en suivant le plan : [CLAYETTE.pdf](#)

Étape 6 - Assemblage des panneaux latéraux

A l'aide de petits clous ou des vis à bois, assemblez les panneaux latéraux.



Étape 7 - Fixation des équerres

A l'aide du plan GARDE MANGER ASM P1.pdf fixez les 8 équerres à l'aide de vis à bois.



Étape 8 - Fixation du couvercle

A l'aide de vis ou clous fixez le couvercle



Étape 9 - Fixation du devant des tiroirs

A l'aide du plan GARDE MANGER ASM P1.pdf fixez les 2 planches de 400 mm restantes



Étape 10 - Concevoir et fabriquer une porte avec moustiquaire

A vous de jouer !!! Je n'ai toujours pas réalisé la porte en dépit des maintes plaintes de ma femme et les essaims de mouches qui viennent se nourrir des fruits en été.